KURTMAN


EGE-R-ED Swivel connector
Male BSPP thread-ED-seal (ISO 1179) /24° DKO swivel

TREP-R-PLX PİMLİ TERS REKOR

Sipariş kodu

Order code

TREP….(512…)



Series	Tube ØD1 / Boru Çapı	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Weight g/1 piece	ITEM CODE / PARÇA KODU	ITEM NAME / PARÇA ADI	PN (bar)
L NB	6	G 1/8 A	2.5	14	24,5	8	14	14	27	**512210602**	**TREP06NBR02PLX**	500
	8	G 1/4 A	4.0	19	29,5	12	19	17	28	**512210804**	**TREP08NBR04PLX**	500
	10	G 1/4 A	6.0	19	27,5	12	19	19	54	**512211004**	**TREP10NBR04PLX**	500
	10	G 3/8 A	6.0	22	29.0	12	22	19	70	**512211006**	**TREP10NBR06PLX**	400
	12	G 3/8 A	8.0	22	34.0	12	22	22	95	**512211206**	**TREP12NBR06PLX**	400
	12	G 1/4 A	6.0	19	27.5	12	19	22	65	**512211204**	**TREP12NBR04PLX**	400
	12	G 1/2 A	8.0	27	29.5	14	27	22	114	**512211208**	**TREP12NBR08PLX**	400
	15	G 1/2 A	10.0	27	32.0	14	27	27	137	**512211508**	**TREP15NBR08PLX**	400
	18	G 1/2 A	13.0	27	31.5	14	27	32	143	**512211808**	**TREP18NBR08PLX**	400
	18	G 3/4 A	13.0	32	29.5	16	32	32	182	**512211812**	**TREP18NBR12PLX**	250
	22	G 3/4 A	17.0	32	32.5	16	32	36	200	**512212212**	**TREP22NBR12PLX**	250
	28	G 1 A	22.0	40	35.0	18	41	41	289	**512212816**	**TREP28NBR16PLX**	250
	35	G 1 1/4 A	28.0	50	42.5	20	50	50	500	**512213520**	**TREP35NBR20PLX**	250
	42	G 1 1/2 A	34.0	55	46.5	22	55	60	718	**512214224**	**TREP42NBR24PLX**	250
S YB	6	G 1/4 A	2.5	19	27.0	12	19	17	53	**512310604**	**TREP06YBR04PLX**	800
	8	G 1/4 A	4.0	19	29.5	12	19	19	64	**512310804**	**TREP08YBR04PLX**	800
	10	G 3/8 A	6.0	22	32.0	12	22	22	93	**512311006**	**TREP10YBR06PLX**	800
	12	G 3/8 A	8.0	22	34.0	12	22	24	100	**512311206**	**TREP12YBR06PLX**	630
	12	G 1/4 A	5.0	19	31.5	12	19	24	140	**512311204**	**TREP12YBR04PLX**	630
	12	G 1/2 A	8.0	27	35.0	14	27	24	140	**512311208**	**TREP12YBR08PLX**	630
	14	G 1/2 A	9.0	27	36.5	14	27	27	157	**512311408**	**TREP14YBR08PLX**	630
	16	G 1/2 A	11.0	27	37.0	14	27	30	170	**512311608**	**TREP16YBR08PLX**	630
	20	G 3/4 A	14.0	32	43.0	16	32	36	273	**512312012**	**TREP20YBR12PLX**	420
	25	G 1 A	18.0	40	48.0	18	41	46	493	**512312516**	**TREP25YBR16PLX**	420
	30	G 1 1/4 A	23.0	50	51.0	20	50	50	691	**512313020**	**TREP30YBR20PLX**	420
	38	G 1 1/2 A	30.0	55	60.0	22	55	60	934	**512313824**	**TREP38YBR24PLX**	420

L= light series NB= Normal basınç

S= heavy series YB= Yüksek basınç

$\frac{PN\ (bar)}{10}$ = PN (MPa)

Çinko Kaplama / Zinc plated=Cr(VI)-free

K415